

Snabbhärdande elastiskt lim för högbelastade limförband

MULTIFIX är ett elastiskt lim som snabbt och effektivt limmar samman de flesta material med varandra.

- Specialité: glas mot glas.
- Limmar även samman konstmaterial och plaster.
- Idealisk för glas mot metall, keramiska material mot metall och även mot magnetiska.
- Mycket höga drag- och tvärlaster >26 N/mm² slagfast.
- Tar upp sättningar mellan olika materialsorter. Rek. > 40%.
- Motstår de flesta lösningsmedel och kemikalier.
- Hög temperaturbeständighet: - 55°C till +120°C.
- Klarar ojämna ytor upp till 0,4 mm.
- Snabb härdningstid: 10-30 sekunder vid +23°C.
- Blir transparent när den härdat.

MULTIFIX



“Special när glas
är inblandad”

Bruksanvisning

Stryk ut ett tunt lager AKTIVATOR på den ena ytan som ska limmas. Stryk sedan ett tunt lager MULTIFIX på den andra ytan som ska limmas. Sammanfoga ytorna och håll under tryck i ca en halv minut.

Är ytorna ojämna, upp till 0,4 mm, stryk även AKTIVATORN på den andra ytan innan du lägger på ett lager med MULTIFIX.

Tekniska data

Drag / tvärkraft:	>26N/mm ² på aluminium >30N/mm ² på glas
Temperaturlåghet:	-55°C till +120°C
Lösningsmedelsres:	Mycket god
Rörelser:	35%
El. Konstant 1MHz:	3,0
Volym motstånd:	>1x10 ¹⁴ Ohm-cm
Yt motstånd:	>2x10 ¹³ Ohm-cm
El styrka:	450 volt/mil
Lagring:	12 mån i rumstemp.