

SEAL TOOL

Fogmästar-kit för fogmassa

SEAL TOOL innehåller 7 konvexa former som ger 16 olika användningsmöjligheter för att hjälpa till att forma snygga fogar utan att behöva använda glättningsmedel.

Optimal hållfasthet och vidhäftning

Glättningsmedel (normalt tvålvatten) kan samlas under fogmassan och hindra optimal vidhäftning. Brott, lösa fogar eller svampbildning kan uppstå. Denna risk elimineras genom användning av SEAL TOOL.

Proffsigt resultat

Lätt att justera eventuella fel genom att påföra mer fogmassa som sedan jämnas till igen. (Obs! Detta måste göras före härdningen för att undvika ojämnheter.)

Begränsad användning av maskeringstejp

Tack vare verktygets utformning och att glättningsmedel inte används behövs det oftast ingen maskeringstejp.

Användningsområde

Lämpliga för P&P:s SENTINEL-program:
Limkitt/ Lim&tät/ Fog/ Quick Bond/ Bygg & Våtrumslilikon.

Verktyget passar för alla jämna, ojämna eller vågiga ytor. Tryck något hårdare mot en ojämn yta. Vid arbete på grova ytor slits verktyget hårdare men behåller sin funktion även efter viss tids användning.



Bruksanvisning

Mycket enkel att använda!

Se till att det som ska fogas är torrt, fett- och dammfritt. Placera verktyget tätt mot vägg och golv och tryck lätt så att de flexibla skärkanterna följer väggvinkeln. Tänk på avjämningsriktningen!

Arbeta stegvis och applicera massan en liten bit i taget. På besvärliga platser, såsom hörn, ska man dra skrapan från hörnet. Ev. överskjutande massa tas bort mellan varje steg.

SE BAKSIDA FÖR MER INFORMATION! →