

Två effektiva graffiti- & klotterborttagare för porösa ytor

GRAFFITI RED med "Formula 1" och GRAFFITI BLUE med "Formula 2" är två graffiti- & klotterborttagare som i kombination med varandra effektivt tar bort minst 85-90% av alla varianter av oönskade färgmålningar på porösa och sugande ytor. Den trögflytande konsistensen gör dem extra lämpliga för rengöring av vertikala ytor.


"Formula 1" och "Formula 2" har olika sammansättning av verksamma ämnen gentemot varandra. Därför kan det vara olika effekt på dessa två klotterborttagare beroende på vilken uppbyggnad av substanser/pigment de aktuella klotterfärgerna som ska "attackeras" har.

GRAFFITI RED med "Formula 1" är snabbverkande och behöver verka i ca 5-30 minuter. Den har en extra hög färglösande egenskap som också fungerar bra på gammal graffiti eller vid flera lager färg. GRAFFITI BLUE med "Formula 2" behöver verka i minst 30 minuter och har som specialité att bäst kunna ta bort tectylfärger.

Vi rekommenderar att man provar sig fram till vilken formula som ger bäst resultat för det aktuella klotret samt att man kompletterar behandlingen med **GRAFFITI SHADOW** som både kan fungera som en accelerator under själva verkningstiden och som en efterbehandling för att ta bort eventuella "graffitiskuggor" som kan finnas kvar på ytan efter behandling. (se separat Info-Faktablad)

- Verkar med minimal mekanisk bearbetning och undviker därigenom onödig förslitning av ytan.
- Biologisk nedbrytbar.
- Aromfri.
- pH-neutral.

GRAFFITI RED GRAFFITI BLUE



Graffitimålning



Klotter / "Tags"

Användningsområde

Används till att ta bort graffiti och klotter på ytor av betong, tegel, puts, mursten, natursten, kalksten, oglaserat kakel etc. T.ex: på fasader, väggar, tunnlar, tunnelbanor, gångbroar, murar, gator, gångplattor, statyer, broar, åskådarläktare etc.

Bruksanvisning

Använd ögonskydd vid risk för stänk. Fukta ytan rikligt med vatten innan behandling. Ytan ska fullständigt dränkas in med vatten innan man applicerar GRAFFITI BLUE eller GRAFFITI RED. Använd så hett vatten som möjligt. Detta förarbete är 50% av jobbet!
Applicera sedan klotterborttagaren utspädd med pensel, borste, svamp, målarrulle eller målarspruta. Låt verka tills klotret löst sig, från 5 till minst 30 min. Verkningstiden är beroende på typer av färg, antal lager, underlagets beskaffenhet, luftfuktighet och temperatur. Bearbeta sedan ytan med en borste eller svamp. Skölj därefter med mycket vatten, så hett som möjligt. Bästa resultat uppnås om man använder en högtryckspruta. Vid gammal graffiti kan det vara nödvändigt att upprepa behandlingen.

Se mer information om klotter och graffiti på baksidan! ➔

Klotter och Graffiti

KLOTTER/"TAGGS" är all målning eller ristning som olagligt applicerats eller gjorts på ett ställe där man inte har rätt att utföra sin konst.

GRAFFITI är egentligen en konstform (oftast större och välgjorda målningar) som kan vara laglig under förutsättning att man har tillstånd att utföra sin konst på den aktuella platsen. Men utan tillstånd anses det som skadegörelse på någon annans egendom och är då en kriminell handling.

Olagligt klotter och graffiti är påträngande och skapar otrygghet och vantrivsel för boende, yrkesverksamma och besökare i området. Klotter som inte åtgärdas blir ett hot på flera sätt för bostadsområdet, för affärsfastigheten, för skolan eller för vilken anläggning som helst. Klotter som inte åtgärdas sänder negativa signaler vare sig du ska besöka ett område, hyra lokal eller om du ska köpa en bostad i ett område.

Bevara ett trivsamt och attraktivt område!

Oönskade och olagliga målningar som sitter kvar vecka efter vecka signalerar "Här bryr sig ingen", vilket riskerar att attraktionsvärdet för området sjunker. Områdets status och goda renommé försämras och blir både mödosamt och kostsamt att återställa.

Klotter som får sitta kvar inbjuder till mera klotter och annan typ av skadegörelse. Så fort någon satt den första "taggen" på din fasad, sänder den en signal till andra klottrare att följa efter. En ren fastighet däremot, fri från klotter och kladd, får vara i fred länge.

Klotter ser inte bara illa ut, klottret skadar även våra husfasader!

Den färg som används av klottrare är givetvis inte anpassad för det underlag den appliceras på. Effekten är att livslängden i husets fasad och byggmaterial förkortas. Eftersom ytan på fasaden blir för tät hindras de viktiga fukttransporterna i underlaget. Istället samlas fukten bakom klotterfärgen. När fukten fryser expanderar det vilket kan leda till att byggmaterialet spjälkas sönder. Ju oftare vattnet fryser desto större och värre blir skadorna. För material som trä kan hög fuktkvot innebära problem med rötskador.

Måla inte över klottret!

Många passar på att måla om fasaden när de råkat ut för klotter. Innan ommålningen sker är det viktigt att ta bort klottret, dels för att klotterfärgen kryper fram och dels för att den påverkar byggmaterialets förmåga att transportera fukt. Klotterfärger som inte saneras innan ommålning kommer att göra dig olycklig i framtiden. Förr eller senare kryper klotterfärgen fram genom färglagren.

(Denna text och information är hämtad på www.klotterkonsulten.se)