

Multifunktionsfett

LUBE PREMIUM är ett multifunktionsfett med brett användningsområde. Det är ett mångsidigt, slag- och stöttåligt högtrycksfett som ger högt motstånd mot smuts, vatten, korrosion, syror etc.

- Garanterar långvarig smörjning och god tätning.
- Ger ett långvarigt slitageskydd.
- Stabil under våta och dammiga förhållanden.
- Utmärkta rostskyddsegenskaper.
- God mekanisk stabilitet och vattenresistens, även mot saltvatten.
- Lättpumpat i centrala smörjsystem.
- Temperaturbeständigt mellan -35°C - $+170^{\circ}\text{C}$.
(Behåller sin ursprungliga konsistens även efter temperaturchocker uppåt $+250^{\circ}\text{C}$)
- Belastningståligt och åldersbeständigt.
- Långa smörjintervaller.
- Drygt och effektivt.
- Blyfritt.

Användningsområde

Ett smörjfett för fordonsunderhåll och för industriell maskinsmörjning i allmänhet. Kan med fördel användas till kullager, bussningar, glidytor, kugghjul, hjullager, gejdtrar, axlar, lager, kuggväxlar, rörelsegångor etc. Tex på robotar, fordon, truckar, entreprenadmaskiner, skogsmaskiner, lastbilar, pappersmaskiner och övriga industrimaskiner.

LUBE PREMIUM



*Slitaget tar semester när
LUBE PREMIUM arbetar!*



Bruksanvisning

Patronen skruvas på plats i tillhörande appliceringsspruta LUBE SMÖRJSPRUTA.
Art: 77-30037

Tekniska data

NLGI:	2,5
Penetration:	bearbetat 60 slag 245-265 bearbetat 100000 slag 285
Droppunkt:	260°C
Basoljeviskositet cSt:	vid 40°C 181-221 vid 100°C 14-18
Rostskyddsförmåga:	SKF Emcor SS-SIS 155130 SKF Emcor, saltvattenstest W.W.T. ASTM D1264, % <5
Smörjförmåga:	SKF R2F körprov A;B (150°C), AF
Mekanisk stabilitet:	SKF 500 och 1000 varv
Temp. beständighet:	-35°C till +170°C
Färg:	Ljsgult

Certifieringar: Volvo STD 97720, DIN 51502, KP2.5N-30, ISO 6743, ISO-L-XCDB2.5, SS155470, 332-2.5-EP: V200, LTL-30, UTL +170.