

## Professionellt, vegetabiliskt kallavfettning- & rengöringsmedel med unik formel

APELSINOLJA ULTRAMAX är ett vegetabiliskt rengöringsmedel som löser nästan alla rengöringsproblem. Den renodlade, kompakta basen av riktiga apelsinskal genererar den unika formulan i koncentratet.

Genom sin speciella formel Ultramax uppnås en absolut unik maxeffekt vid spädning. Det fiffiga är att det vid utblandning med vatten sätts det igång en emulsion, vilket enkelt kan beskrivas som att något förenas. Emulsionen ger spädningen med Apelsinolja en starkare effekt än själva koncentratet.

- "Break through - lift up" - funktion. Bryter snabbt igenom ytan och lyfter upp smutsen underifrån.
- Biologiskt nedbrytbar och helt enkelt utformad för dagens rengöringsproblem för morgondagens medmänniskor.
- Ett bra vegetabiliskt, tryggt och ekonomiskt kallavfettning.
- Godkänd för användning vid oljeavskiljare etc.
- Ypperligt som rengöring i rengöringskar för allehanda detaljer.
- Spädes med vatten upp till 1 på 100 delar.

**OBS!** Undvik långvarig kontakt med aluminium eller vissa ej lackerade plaster då den kan etsa!

### Bruksanvisning

Genom olika doseringar klarar Apelsinolja Ultramax alltifrån allmän städning till riktigt grov rengöring. Dosera enligt anvisad dosering för rätt användningsområde. Låt spädningen mogna ca 1-2 dygn tills den har blivit en mjölkvit vätska, den har då uppnått max effekt. Mogningsprocessen kan påskyndas genom att späda med hett vatten.

Applicera med borste/hink-metod, svabbtrasa, pumpsprayer, skumpåläggare eller en triggerflaska med färdigblandad Apelsinolja. Låt verka. Genom sin s.k. "Break through - lift up"-egenskap kan man enkelt veta när Apelsinolja arbetat klart; känn efter med fingret om smutset lyfts upp från ytan!

## APELSINOLJA ULTRAMAX



### Dosering och Användningsområden

**Spädning 1:100**   
Allmän rengöring av diverse ytor.

**Spädning 1:50**   
Lite grovre rengöring för mer nedsmutsade ytor. T.ex: grovrengöring av golv, rostfria ytor och övriga arbetsytor i storkök/restaurangkök, bord/stolar och målade ytor i offentliga miljöer, grovt nedsmutsade arbetskläder etc.

**Spädning 1:10**   
Extra grov rengöring för hårt nedsmutsade eller mycket feta ytor. Avlägsnar effektivt oljeprodukter, asfalt, sot, fett, färgrester, kåda, harts, trycksvärta, gummimärken, vax, silicon, vägsalt etc. T.ex: kallavfettning till bilen, industrimaskiner/rengöringstankar, motorer och motordetaljer, entreprenadfordon, oljeriggar, fartyg etc. Klarar även intorkad kresot från t.ex. telefonstolpar i arbetskläder och arbetsredskap.

"Kommun- & miljögodkänd" vid spädning 1:10 delar vatten

### Special!

Ersätter triklöretylen före lackering vid spädning 1:10. Kan användas vid uppetsning av plåttak före målning vid spädning 1:2.

När det gäller doseringen rekommenderar att du provar dig fram och du kommer bli oerhört positivt överraskad över vad APELSINOLJAN klarar!

Se baksida för Doseringsöversikt →

**TOMFAT 200-liter eller TOMDUNK 25-liter finns att beställa för att underlätta doseringen! Pump eller tappkran medföljer!**

# DOSERING APELSINOLJA

När det gäller doseringen rekommenderar vi att du provar dig fram och du kommer bli oerhört positivt överraskad över vad APELSINOLJAN klarar!



Obs! Låt spädningen mogna ca 1-2 dygn tills den har blivit en mjölkvit vätska, den har då uppnått max effekt. Mogningsprocessen kan påskyndas genom att späda med hett vatten.

**OBS! Undvik långvarig kontakt med aluminium eller vissa ej lackerade plaster då den kan etsa!**

## Spädning 1:50-100



Allmän rengöring av diverse ytor.

### Doseringsexempel 1:50

10L-hink: 2dl konc. + vatten  
25L-dunk: 5dl konc. + vatten  
200L-fat: 4L konc. + vatten

### Doseringsexempel 1:100

10L-hink: 1dl konc. + vatten  
25L-dunk: 2,5dl konc. + vatten  
200L-fat: 2L konc. + vatten

Doseringsmängden av koncentratet kan pendla mellan dessa två nivåer för just allmän rengöring. Se exemplen som cirkamått. Prova dig fram till den mest effektiva blandningen för just ditt ändamål. Börja gärna med en svagare spädning för att öka efter hand vid behov av mer effekt.

## Spädning 1:20-40



Lite grövre rengöring för mer nedsmutsade ytor. T.ex. grovrengöring av golv, rostfria ytor och övriga arbetsytor i storkök/restaurangkök, bord/stolar och målade ytor i offentliga miljöer, grovt nedsmutsade arbetskläder etc.

### Doseringsexempel 1:20

10L-hink: 5dl konc. + vatten  
25L-dunk: 1,25L konc. + vatten  
200L-fat: 10L konc. + vatten

### Doseringsexempel 1:40

10L-hink: 2,5dl konc. + vatten  
25L-dunk: 6,25dl konc. + vatten  
200L-fat: 5L konc. + vatten

Doseringsmängden av koncentratet kan pendla mellan dessa två nivåer för just grövre rengöring. Se exemplen som cirkamått. Prova dig fram till den mest effektiva blandningen för just ditt ändamål. Börja gärna med en svagare spädning för att öka efter hand vid behov av mer effekt.

## Spädning 1:4-10



Extra grov rengöring för hårt nedsmutsade eller mycket feta ytor. Avlägsnar effektivt oljeprodukter, asfalt, sot, fett, färgrester, kåda, harts, trycksvårta, gummimärken, vax, silicon, vägsalt etc. T.ex: kallavfettning till bilen, industrimaskiner/ rengöringstankar, motorer och motordetaljer, entreprenadfordon, oljeriggas, fartyg etc. Klarar även intorkad kresot från t.ex. telefonstolpar i arbetskläder och arbetsredskap.

### Doseringsexempel 1:4

10L-hink: 2,5L konc. + vatten  
25L-dunk: 6,25L konc. + vatten  
200L-fat: 50L konc. + vatten

### Doseringsexempel 1:7

10L-hink: 1,5L konc. + vatten  
25L-dunk: 3,75L konc. + vatten  
200L-fat: 30L konc. + vatten

### Doseringsexempel 1:10

10L-hink: 1L konc. + vatten  
25L-dunk: 2,5L konc. + vatten  
200L-fat: 20L konc. + vatten

**Kommun- & miljögodkänd vid spädning 1:10!**

### Special!

- Ersätter Triklöretylen före lackering vid spädning 1:10.
- Kan användas vid uppetsning av plåttak före målning vid spädning 1:2.

Doseringsmängden av koncentratet kan pendla mellan dessa tre nivåer för just extra grov rengöring. Se exemplen som cirkamått. Prova dig fram till den mest effektiva blandningen för just ditt ändamål. Börja gärna med en svagare spädning för att öka efter hand vid behov av mer effekt.

## TOMDUNKAR och TOMFAT

kan beställas hos oss för att underlätta doseringen, tappkran eller fatpump medföljer.

## DIVERSE HANDSPRAYER 0,5L - 5L

finns också att beställa som hjälp för applicering av färdigdoserad APELSINOLJA