

Industriellt och kraftfullt avkalkningsmedel

EFFECT är ett flytande, surt och högskummande avkalkningsmedel som mycket effektivt tar bort svåra avlagringar och beläggningar på de flesta ytor.

- Verkar direkt och tränger igenom avlagringar, kalk, rost och korrosionslager snabbt och djupt.
- Utmärkt för att etsa och ta bort överskott av betong, cement och murbruk etc.
- Effektiv rengöring av rostbelagda ytor, återger rostfria material sin glans.
- Innehåller korrosionskyddande medel.
- Goda fettlösende egenskaper.
- pH-värde 1,7

Användningsområde

Används för att ta bort kalk, rost, fläckar, murbruk, kalktvål, mineralavlagringar, tunna avlagringar av betong och cement etc.

T.ex på:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| - Ångpannor | - Slutna kyl/vatten/värmesystem |
| - Rörsystem | - Byggelement |
| - Värmeväxlare | - Betongutrustning |
| - Värmepannor | - Toaletter/urinoarer |
| - Kyltorn | - Tvättmaskiner |
| - Kondensorsystem | - Fordonskylare |
| - Produktionsmaskiner | - Industrikaffebruggare |
| - Vattenburna element | - Väggar/golv |

Mycket effektiv för att ta bort alger och snäckor på båtkölar.

EFFECT används till svårare beläggningar, för normal kalkrengöring rekommenderas REMOVE.

EFFECT



Bruksanvisning

Blanda EFFECT med vatten enligt dosering. Borsta in lösningen eller applicera med mopp eller spraya på ytan som ska rengöras. Låt lösningen tränga in och lösa upp smuts och avlagringar. Vid behov kan man luckra upp beläggningen med en skrapa eller borste. Torka eller spola av med rent vatten.

Eller blöttlägg objektet som ska rengöras tills avlagringarna lösts upp. Skölj med rent vatten.

OBS! Använd handskar och skyddsglasögon.

Dosering
Spädes med vatten: 1:3 - 1:30