

INSIDE

Modifierad inkapslande vulkansand

INSIDE är ett unikt inkapslande pulver som löser problem med absorbering och rengöring vid oavsiktligt spill av olika vätskor.

Det unika med INSIDE är att den kapslar in vätskan halvflytande genom att skapa "bollar" om det spillda med spillet inuti som en kärna.

- Det kapslar effektivt in bensen, olja, fett, alkalier, lösningsmedel, syror, målarfärg, halvflytande matvaror, blod etc.
- Inkapslingen är snabb. Proceduren tar oftast inte längre än 1 minut, vilket höjer säkerhetsnivån för både människa och miljö.
- Den inkapslade vätskan fångas in helt och hållet och det släpps inte ut några rester. Den efterlämnar därför en helt ren yta på golvet och ingen ytterligare grovstädning behövs.
- Det kapslar in 3-8 gånger sin egen vikt. (det är 5-15 gånger mer än vanliga absorberingsmedel)
Exempel: 1 liter = 80 gr, det absorberar 250 gr målarfärg eller 600 gr lösningsmedel.
- Pulvret påverkas inte av något ämne den suger upp eftersom det hålls instängt och oåtkomligt. Det uppkommer därmed inga reaktioner såsom bildning av farliga syror, upplösning, svällning, koagulering etc.
- Avfallet ger inga skador på miljön och behöver inte hanteras på särskilt sätt. Oavsett ämne som absorberats kan avfallet t.o.m. jämföras med sand efter inkapslingen.
- Det är oskadligt för jord, cement, asfalt, sten, växter, djur och människor. Innehåller inte kemikalier, är inte giftigt eller brandfarligt.



Användningsområde

Kapslar in spill av bensen, olja, fett, alkalier, syror, lösningsmedel, halvflytande matvaror, blod etc. (undantaget flourväte och kvicksilver)

**BRUKSANVISNING
&
SANERINGSVAGN**



Bruksanvisning

Sprid INSIDE framför eller runt det spillda, inte mitt i. Använd en hård borste och borsta in pulvret över vätskan med cirkelrörelser. Allteftersom vätskan sugs upp i pulvret kan avfallet sopas upp.

Vid gamla fläckar av olja och fett, spraya först på INSIDE primer på fläcken och låt det verka i några minuter. Håll fläcken fuktig genom att spraya på mer vätska vid behov.

Sprid sedan ut INSIDE inkapslande vulkansand runt fläcken och borsta in pulvret över vätskan. Låt verka i ca 3 minuter och borsta sedan ihop avfallet. I vissa fall kan man behöva upprepa behandlingen.

Pulver som inte är fullt utnyttjat kan återanvändas ända tills det blir helt mättat, vilket syns tydligt eftersom det minskar i volym och ändrar karaktär.



Avfallet ger inga skador på miljön och behöver inte hanteras på särskilt sätt. Oavsett ämne som absorberats kan avfallet t.o.m. jämföras med sand efter inkapslingen.

För att på ett effektivt och enkelt sätt kunna återanvända INSIDE-pulvret finns en saneringsvagn som är specialbyggd för detta ändamål.

NYHET!

Snabbt och enkelt separeras det smutsiga medlet från det som kan återanvändas igen. Överst i nätkorgen läggs det använda pulvret och då faller automatiskt det medel ner som sugit åt sig någon smuts utan kan återanvändas igen. I luckan längst ner kommer man sedan lätt åt medlet vid nästa tillfälle. När luckan stängs är behållaren garanterat tät. Dessutom rymmer vagnen de redskap som behövs för att ta hand om utsläppet. Allt på ett ställe!

En ekonomisk och praktisk lösning för den som jobbar i en miljö med mycket spill!

