

Högelastisk silikonfogmassa

SENTINEL BYGG & VÅTRUMSILIKON är en neutral högelastisk silikonfogmassa. Används för nästan alla typer av fogar inom- och utomhus.

- Elastisk inom temperaturområde -40°C till +150°C.
- Inbyggt skydd mot svamp, mögel, klor.
- Lättsprutad även vid låg temperatur
- Fäster utmärkt på kakel, emalj, glas, plast, metall, betong, tegel, trä etc.
- Hög beständighet mot klimatiska förändringar.
- Luktsvag.
- Primerfri.

Användningsområde

Används till understrykning och fogning omkring ventilationskanaler, rörsamlingar etc. Tätar runt fönster och dörrar, i duschutrymmen, runt badkar, tvättstall, köksbänkar etc.

Bruksanvisning

Skär av gängtappen på patronen och snedskär munstycket till önskad bredd. Ytor skall vara rena, torra och fria från fett. Metall och kakelytor avtorkas med T-sprit eller P&P:s TECHNOSOL för bästa vidhäftning. Appliceras från +5°C till +40°C. Jämna av fogen med en fogpinne doppad i tvål-vatten eller P&P:s glättningsmedel SENTINEL SURFACE direkt efter applicering, innan skinnbildning har startat på fogytan. Härdningstid är 2-3 mm/dygn, beroende på temperatur och luftfuktighet. Tänk på att silikon inte är övermålningsbart.

SENTINEL BYGG & VÅTRUM SILIKON



Tekniska data

Basmaterial:	Alcoxim Premium
Fogbredd:	4-25mm
Skinnbildning:	5-6min (+23°C/55%RH)
Härdning/dygn:	2-3mm (+23°C/55%RH)
Applic.temp:	+5°C till +40°C
Temp.resistens:	-40°C till +150°C
Frostresistens:	-15°C under transp.
Foggrörelse:	+/- 25%
Hårdhet:	ca 20 Shore A
UV-motstånd:	Mycket god
Övermålningsbar:	Nej
Lagringstid:	12 mån

Ej lämplig på PE, PP eller PTFE-material.
Undvik även ytor med Bitumen, läckande olja, mjukgörare eller lösningsmedel.

