Produkt – Info/Fakta

SVERIGE

TARMAC FILLER

Asfaltportätare

TARMAC FILLER är en bruksklar bitumenmassa som används för utjämning och portätning av asfaltsbeläggningar.
Åldersförslitningar och öppna porer i asfalten förseglas och livslängden av beläggningen förlängs avsevärt.

- Återställer effektivt slitna, grova och porösa ytor.

- Tillförlitlig tätning av ytliga hålrum och sprickor.

- Förbättrad ytfriktion.

- Utan lösningsmedel och miljövänlig.

- Lättarbetad.

Användningsområde

Asfaltsbeläggningar med åldersförslitningar och öppna porer och sprickor på t.ex körbanor, vägrenar, parkeringsplatser, gång och cykelbanor etc.

Bruksanvisning

Underlaget skall före applicering vara rensopat från lösa delar samt avlägsnas från damm, olja, fett, drivmedel, färgrester etc.
Ytan kan vara lätt fuktad men inte våt.

Rör om massan noggrant innan applicering så massan får en jämn konsistens.
(saknas omrörningsredskap kan man även rulla hinken för att blanda runt produkten)
Applicera i ett jämnt lager med hjälp av en gummiskrapa eller en mjuk sopborste.
Lägg ett så tunt lager som möjligt så materialet kan tränga ner ordentligt i asfalten, asfaltsstrukturen ska fortfarande vara synlig.

Arbetstiden för att applicera 110m^2 är ca 1 timme för en arbetare. Det rekommenderas att lägga ut 40-50m^2 i taget och sedan efterraka.

Torktiden är från ca 30 minuter upp till 4 timmar beroende av omgivande temperatur, vägtemperatur, luftfukthalt och materialskikttjocklek.
T.ex. vid 20°C vägtemperatur så är torktiden ca 30 min.

Vid bearbetning skall lämpligt väder inväntas och underlagets temperatur måste överstiga +5°C.
Vid ihållande regn eller risk för ihållande regn skall arbetet inte utföras.

Efter torkning bildas en tät, slitstark högfriktionsyta.
Det är även möjligt att sedan täcka den färska beläggningen med finkornig sand.

Hållbarheten är ca 10 år vid normalt slitage.
Produkten finns på flera av Sveriges motorvägar, t.ex. E4 och E18.

PolePosition® Technology
www.p-p.se
Idrottsgatan 6
333 31 Smålandsstenar
Telefon 0371-380 77
Telefax 0371-380 88

MED EN TEKNIK FRÅN P&P® Technology
TAR DU DEL AV EN AV VÄRLDENS TEKNIKER