

## Industriell asfalt-, tjär- & oljeborttagare

TARMAC REMOVE är ett specialframställt hög-effektivt asfalt, tjär- och oljeborttagningsmedel. Används utspädd och till skillnad från många andra så kan produkten användas på både våta och torra ytor.

- Tarmac Remove är pH-neutralt.
- Löser effektivt upp asfalt, tjära, olja m.m.
- Snabbseparerande och mycket bra lösningsförmåga.
- Normal verkningstid 1-2 minuter, produkten får inte torka in på ytan innan sköljning med vatten.

### Användningsområde

Används med fördel som borttagning/upplösning av gammal asfalt innan ny asfalt ska läggas.

Även effektivt för att ta bort asfalt, asfaltstänk, tjära, olja m.m. på bl.a. entreprenadmaskiner.

## TARMAC REMOVE



### Bruksanvisning

Använd Tarmac Remove bara på de ställen som är särskilt förorenade. Produkten ska inte spädas. Spraya på med lågtrycksspruta. Vid behov bearbeta ytan. Låt verka någon minut men låt ej produkten torka in före sköljning med vatten. Skölj noggrant av med vatten så produkten försvinner bort helt ifrån ytan.

Vid osäker applicering, gör alltid ett litet test på en liten yta först. Iakttag försiktighet på omlackerat och känsliga plast- och gummiytor. Undvik att applicera på varm och solbelyst yta samt tillse att medlet aldrig torkar in.