

Högkoncentrerad vätska med formula av modifierad svavelsyra

X-TREME FLOW är en högkoncentrerad vätska med extrem direkteffekt som snabbt och effektivt löser upp beläggningar av bl.a. fasttorkade organiska material, kalkbeläggningar m.m. Vätskan är baserad på svavelsyra men eftersom svavelsyra är starkt frätande använder vi en [modifierad svavelsyraformula](#). Den är [mer dämpad och stabil](#) än ren svavelsyra.

- Penetrerar djupt och snabbt för att lösa upp problemområdet.
- Verkar aktivt upp till 25 minuter.
- Förebygger beläggningar och eliminerar lukt och bakterier.
- Starkt frätande, men ej skadlig på plast, järn och betong.
- Används bara i koncentrat.
- Användarvänlig och säker förpackning med barnsäker kork.
- pH = <1
- Mer än 91% biologiskt nedbrytbart.

Användningsområde

Optimal att lösa beläggningar av organiska material, speciellt där det är svåråtkomligt och utom synhåll. Effektivt att lösa svåra kalkbeläggningar på industrifordon såsom entreprenadmaskiner etc.

OBS!

- Har andra kemikalier används för att lösa problemet så måste man säkerställa att 100% har blivit avlägsnat, [man får INTE på något sätt blanda X-TREME FLOW med något annat](#).
- Synliga metallytor missfärgas, kan även missfärga/fräta på andra ytor/legeringar. Detta kan eventuellt undvikas om man sköljer direkt med vatten på den utsatta ytan. Använd produkten väldigt varsamt för att undvika detta.

X-TREME FLOW



Bruksanvisning

Åtgång:

Ungefär samma mängd X-TREME FLOW löser upp samma mängd problem.

Verkningsstid:

Produkten startar ogenblickligen och verkar upp till 25 min.

Vid applicering:

Försök att avlägsna så mycket vatten eller andra saker som hindrar produkten att komma till problemet innan applicering för att minska exponeringen av medlet. Håll sedan eller lägg på produkten mycket långsamt där problemet finns. Låt produkten verka 1-2 minuter och spola sedan [riktigt med fördel kallt vatten](#). Upprepa proceduren vid behov. Vid mer utmanade problem, låt produkten verka längre. [Likt andra frätande produkter, förvaras också denna i kemikalieskåp](#) med begränsat tillträde.

Utbildning innan användning rekommenderas.

ANVÄND ALLTID SKYDDSGLASÖGON OCH SKYDDSHÄNDSKAR VID HANTERING AV PRODUKTEN!

Var noga med att skölja av nedstänkta ytor direkt med kallt vatten efter avslutat arbete. Gäller även kläder.

